

Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → Dampfschlauch Typ 670


## Dampfschlauch Typ 670

### Gummi Dampfschlauch mit 6 bar Typ 670



Gummi Dampfschlauch mit nach EN6134/5 Typ 1 Klasse A. In elektrisch leitfähiger Ausführung.

Temperaturbereich: Dampf bis +164°C, Wasser bis +120°C  
 Innenseele: Hochhitzebeständiges EPDM, schwarz  
 Aussendecke: Hitzebeständiges EPDM, schwarz, stoffgemustert  
 Einlagen: Gewickelte Textildorleinlagen



Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PN_bar_Dampf	PN_bar_Wasser	PB bar Wasser	Gewicht
10350 670010	10	5,5	21	40	100	6	16	60	0,300
10350 670013	13	6,0	25	40	120	6	16	60	0,400
10350 670019	19	7,0	33	40	180	6	16	60	0,600
10350 670025	25	7,5	40	40	230	6	16	60	0,850
10350 670032	32	8,0	48	40	320	6	16	60	1,100
10350 670038	38	8,0	54	40	380	6	16	60	1,400
10350 670050	50	9,0	68	40	500	6	16	60	2,200
10350 670060	60	11,0	82	40	600	6	16	60	2,800

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---