



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → EPDM Kühlerschlauch Typ 661 DIN

EPDM Kühlerschlauch Typ 661 DIN

EPDM Kühlerschlauch nach DIN 73411 / 79



Dorngewickelter, flexibler Gummidruckschlauch für Durchflussmedium Kühlwasser mit Frostschutz- und Korrosionsschutzanteilen.


DIN: 73411 Ausgabe 79

Temperaturbereich: von -40°C bis +120°C

Innenseele: EPDM, schwarz, DIN 73411 Spezifikation

Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert

Einlagen: gewickelte Rayoncordeinlagen



Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Bemerkung
10350 661006	6,0	3,50	40	18,0	6,0	0,140	
10350 661008	8,0	3,50	40	18,0	6,0	0,150	
10350 661020	20,0	3,50	40	18,0	6,0	0,300	
10350 661022	22,0	3,50	40	18,0	6,0	0,320	
10350 661025	25,0	3,50	40	18,0	6,0	0,360	
10350 661028	28,0	4,00	40	18,0	6,0	0,420	

Artikelnr	ID mm	Wand mm	Laenge m	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht	Bemerkung
10350 661030	30,0	4,00	40	18,0	6,0	0,460	
10350 661032	32,0	4,00	40	18,0	6,0	0,490	
10350 661035	35,0	4,00	40	18,0	6,0	0,540	
10350 661038	38,0	5,00	40	18,0	6,0	0,780	
10350 661040	40,0	5,00	40	18,0	6,0	0,820	
10350 661042	42,0	5,00	40	18,0	6,0	0,850	
10350 661045	45,0	5,00	40	18,0	6,0	0,900	
10350 661048	48,0	5,00	40	18,0	6,0	0,960	
10350 661050	50,0	5,00	40	18,0	6,0	1,000	
10350 661055	55,0	5,00	40	18,0	6,0	1,100	
10350 661060	60,0	5,00	40	18,0	6,0	1,200	
10350 661063	63,5	5,00	40	15,0	5,0	1,250	
10350 661065	65,0	5,00	40	15,0	5,0	1,260	
10350 661070	70,0	5,00	40	15,0	5,0	1,350	
10350 661075	75,0	5,00	40	15,0	5,0	1,460	
10350 661080	80,0	6,00	20	12,0	4,0	1,730	
10350 661090	90,0	6,00	20	12,0	4,0	2,200	
10350 661100	100,0	6,25	20	9,0	3,0	2,400	
10350 661110	110,0	6,00	20	9,0	3,0	2,440	
10350 661114	114,0	6,00	20	9,0	3,0	2,580	
10350 661140	140,0	6,50	20	9,0	3,0	3,540	Ohne DIN Aufdruck, da nicht in Norm enthalten

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!