



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Feuerwehrschauch](#) → Feuerlöschschlauch DIN rot

Feuerlöschschlauch DIN rot

flach aufrollbar, nach DIN 14811, Feuerwehrschauch, rot



Feuerwehrschauch nach DIN 14811: Einsatz in der Industrie, im Baugewerbe, bei THWs und in der Schifffahrt. Nicht nur für Feuerwehren

Dieser Feuerwehrschauch zeichnet sich aus durch:

- komplett montiert mit wiederverwendbaren Storz-Kupplungen
- fachmännische Drahteinbindung, daher keine Verletzungsgefahr
- erhöhte Abriebfestigkeit und Flammenschutzfestigkeit durch PU Beschichtung
 - extrem alterungsbeständig
 - ozonbeständig und UV-beständig
 - verrottungsfest
- geringer Reibungsverlust durch glatte Innengummierung
 - geeignet für Seewasser
 - geeignet für Heißwasser und Wasserdampf
 - ölbeständig und benzinbeständig
 - guter Schutz bei Funkenflug
- DIN geprüft (in den Durchmessern 25, 42, 52 und 75)

Zulassungen:

- DIN 14811 : 2008 Klasse 2
- Germanischer Lloyd
- M.E.D. Steuerrad
- BS 6391 Type 2

Temperaturbereich: von -40°C bis +100°C

Innenseele: synthetisches Polyestergarn, hochfest, rundgewebt in Köperbindung, Kette und Schuß mehrfach gezwirnt.

Hochwertiger synthetischer Manchon auf EPDM Basis

Aussendecke: PU Beschichtung (Polyurethan)

Grössengegenüberstellung:

- Storz D = 25 mm
- Storz C = 50 mm
- Storz B = 75 mm
- Storz A = 100 mm

Herstellbar mit Ihrer Signierung und Ihrem Logo.

Auf Anfrage lieferbar in Schlauchlängen bis zu 500 Metern sowie weitere Durchmesser.

Artikel Nr.	ID mm	Laenge m	Arbeitsdruck bar	Platzdruck DIN 14811	Gewicht m	Bemerkung
27514 002505	25	5	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 002510	25	10	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 002515	25	15	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 002520	25	20	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 002525	25	25	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 002530	25	30	16	60	0,140	D-Kupplungen
27514 003805	38	5	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 003810	38	10	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 003815	38	15	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 003820	38	20	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 003825	38	25	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 003830	38	30	16	60	0,215	C Kupplungen (auch D möglich)
27514 004205	42	5	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 004210	42	10	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 004215	42	15	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 004220	42	20	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 004225	42	25	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 004230	42	30	16	60	0,240	C Kupplungen
27514 005005	52	5	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 005010	52	10	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 005015	52	15	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 005020	52	20	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 005025	52	25	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 005030	52	30	16	60	0,290	C Kupplungen
27514 006505	65	5	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)
27514 006510	65	10	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)

Artikel Nr.	ID mm	Laenge m	Arbeitsdruck bar	Platzdruck DIN 14811	Gewicht m	Bemerkung
27514 006515	65	15	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)
27514 006520	65	20	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)
27514 006525	65	25	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)
27514 006530	65	30	16	60	0,375	B Kupplungen (auch A möglich)
27514 007505	75	5	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 007510	75	10	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 007515	75	15	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 007520	75	20	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 007525	75	25	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 007530	75	30	16	60	0,490	B Kupplungen
27514 011005	110	5	12	35	0,820	A Kupplungen
27514 011010	110	10	12	35	0,820	A Kupplungen
27514 011015	110	15	12	35	0,820	A Kupplungen
27514 011020	110	20	12	35	0,820	A Kupplungen
27514 011025	110	25	12	35	0,820	A Kupplungen
27514 011030	110	30	12	35	0,820	A Kupplungen

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!