



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Heisswasserschlauch / Dampfschlauch](#) → [Metalvapor® EN ISO](#)

Metalvapor® EN ISO

Hochdruck Dampfschlauch



Hochdruck Dampfschlauch, für Heisswasser oder Sattedampf; mit Stahlgeflechteinlagen. Nach Gebrauch Wasser oder Dampf ablassen.

Norm: EN/ISO 6134 : 2005 Type 2/A
 Betriebsdruck: 18 bar (Sattedampf), 55 bar (Heisswasser)
 Platzdruck: 180 bar bei 20°C
 Temperaturbereich: von -40°C bis max. +210°C
 Elektrischer Widerstand: < 10 hoch 6 Ohm
 Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
 Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert, perforiert
 Einlagen: doppelte Stahleinlagen

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3411 013000	13	6,0	25	40
3411 019000	19	7,0	33	15 / 20 / 40
3411 025000	25	7,5	40	20 / 40
3411 032000	32	8,0	48	40
3411 038000	38	8,0	54	40
3411 050000	51	9,0	69	40

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!