



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Abriebfester Schlauch](#) → [Turboflex® U.L. Ohm](#)

## Turboflex® U.L. Ohm

### Abriebfester Gummi Saugschlauch



Dieser abriebfeste Saugschlauch ist als Kopfschlauch für Strahlmittel, Kies, Schlamm etc. geeignet. Mit verschleißfester Seele. Leicht im Gewicht und sehr flexibel.

Betriebsdruck: 5 bar

Platzdruck: 15 bar

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -25 Grad C bis +80 Grad C

Abriebwerte: 60 mm<sup>3</sup> nach ISO 4649 (vormals DIN 53516)

Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig

Aussendecke: SBR, schwarz, flach gewellt, antistatisch, stoffgemustert

Einlagen: Mit Stahldrahtspirale und Kupferlitze

Elektrischer Widerstand: kleiner 10 hoch 6 Ohm

Biegeradius: 2,5 x Innendurchmesser

\*Hier\* finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Gewicht	Laenge m
3508 050000	51,0	5,0	61,0	1,250	20
3508 063000	63,5	5,0	73,5	1,650	20
3508 075000	76,0	5,0	86,0	1,850	20
3508 100000	102,0	,0	114,0	2,900	20
3508 125000	127,0	6,0	139,0	3,950	20
3508 150000	152,0	6,0	164,0	4,800	20

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!