Haarmann GmbH & Co. KG
Schlauch- und Abdichtungstechnik

Armoflex

Kunststoff Saugschlauch und Druckschlauch

Dieser Wasserschlauch ist einsetzbar als
- Betriebswasserschlauch
- Schlammschlauch
- Gülleschlauch

unter schweren Einsatzbedingungen.

Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.
Einsetzbar als Saugschlauch und Druckschlauch.

Norm:EU 10/2011 Kat. A, B, C
Vakuum: 0,9 bar (9 MWS)
Temperaturbereich: von -15°C bis +60°C
Aufbau: Kunststoff, transparent, glatt, mit eingebetteter Stahldrahtspirale
Biegeradius: 3 x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN bar 20 Grad	Gewicht
4480 010000	10	3	16	30	10	0,200
4480 012000	12	3	18	30	9	0,210
4480 014000	14	3	20	50	9	0,230
4480 016000	16	3	22	50	9	0,260
4480 018000	18	3	24	50	8	0,320
4480 020000	20	3,5	27	50	8	0,360
4480 025000	25	4	33	50	8	0,500
4480 032000	32	4	40	50	8	0,680
4480 038000	38	4,5	47	50	7	0,820
4480 040000	40	4,5	49	50	7	0,900
4480 045000	45	4,5	54	50	6	1,100
4480 050000	51	5	61	50	5	1,280
4480 060000	60	5,5	71	30	5	1,750
4480 063000	63	6	75	30	5	1,800

Haarmann GmbH & Co KG, Gewerbeparkring 11, 35756 Mittenaar-Ballersbach
Tel. +49 (0)2772 57382-0 Fax +49 (0)2772 57382-18
E-Mail: anfrage@haarmann-online.de http://haarmann-online.de

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN bar 20 Grad	Gewicht
4480 075000	76	6	88	30	4	2,400
4480 080000	80	6,5	93	30	4	2,570
4480 090000	90	6,5	103	20	4	2,950
4480 100000	102	7	116	20	3	3,800
4480 110000	110	7,5	125	20	3	4,200
4480 125000	127	8	143	20	3	4,800
4480 150000	152	8,5	169	20	2	6,500

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

Haarmann GmbH & Co KG, Gewerbeparkring 11, 35756 Mittenaar-Ballersbach
Tel. +49 (0)2772 57382-0 Fax +49 (0)2772 57382-18
E-Mail: anfrage@haarmann-online.de http://haarmann-online.de