



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Ölschlauch / Benzinschlauch](#) → Carboflex® Grecato

Carboflex® Grecato

Öl- und benzinbeständiger Saug- und Druckschlauch



Saugschlauch / Druckschlauch, ölbeständig, benzinbeständig. Dieser Schlauch ist sehr flexibel und geeignet für Mineralölprodukte mit einem maximalen Aromatenanteil bis 50%. Hochkant gewellt. Auch geeignet als Hydraulikölrücklaufschlauch. Mit sehr kleinem Biegeradius.

Vakuum: 0,8 bar
 Betriebsdruck: 10 bar
 Platzdruck: 30 bar
 Temperaturbereich: von -20°C bis +85°C, kurzfristig bis +110°C
 Elektr. Widerstand: kleiner 10 hoch 6 Ohm
 Innenseele: NBR, schwarz, glatt
 Aussendecke: CR, schwarz, hochkant gewellt, stoffgemustert
 Einlagen: Mit Stahldrahtspirale

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	Gewicht
3353 025000	25	5	35	40	+/- 75	0,700
3353 032000	32	5	42	40	+/- 100	0,900
3353 038000	38	5	48	40	+/- 115	1,050
3353 050000	50	6	62	40	+/- 135	1,550
3353 075000	76	7,5	91	40	+/- 190	2,750
3353 100000	102	7,5	117	40	+/- 260	3,800

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!