



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → [Corruflex AS](#)

Corruflex AS

Hochflexibler Saugschlauch und Druckschlauch



Der Corruflex AS ist geeignet als Saugschlauch und Druckschlauch für Industrierwasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen. Eine hochwertiges PVC-Compound mit einer neu entwickelten Hart-PVC-Spirale sorgen für einen extrem flexiblen Schlauch.

Vakuum: 0,9 bar

Temperaturbereich: von -15 Grad C bis +60 Grad C

Aufbau: PVC, grau, mit oranger Spirale. Innen glatt, aussen gewellt. Mit einer geschützten Kupferlitze
Biegeradius: 3x Innendurchmesser

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	PN_bar_20_Grad	Gewicht
4456 050000	51	4,5	60	50	2	0,960
4456 075000	76	5,5	87	50	2	1,600
4456 100000	102	7,0	116	50	2	2,700
4456 125000	127	7,5	142	30	2	3,450
4456 150000	152	8,0	168	20	2	4,600

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!