



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → Deltaflex®

Deltaflex®

Gummi Saugschlauch mit beiderseits spiralfreien Muffen



Wasserschlauch für den Einsatz Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.
Sehr flexibel.
Einsetzbar als Saugschlauch und Druckschlauch.

Betriebsdruck: max. 3 bar
Vakuum: 0,9 bar
Temperaturbereich: von -30°C bis +80°C
Innenseele: SBR, schwarz, glatt
Aussendecke: SBR, schwarz, gewellt, stoffgemustert
Einlagen: mit Stahldrahtspirale
Biegeradius: 3,5 x Innendurchmesser

Dieser Schlauch ist auf Anfrage auch lieferbar mit Kupferlitze (elektrisch leitend) lieferbar.
Andere Längen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

Hier finden Sie eine Beständigkeitsliste

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m
3600 050000	50	5	60	2 / 3 / 5 / 6
3600 075000	76	6	88	2 / 3 / 4 / 5 / 6
3600 100000	102	7	116	2 / 3 / 4 / 5 / 6
3600 110000	110	7	124	3 / 4 / 4,9
3600 125000	127	8	143	3 / 5 / 6
3600 150000	152	9	170	3 / 4 / 5 / 6
3600 200000	203	11	225	2 / 3 / 4 / 5 / 6

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!