



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Wasserschlauch](#) → [Goldschlange®](#)

Goldschlange®

Goldschlange. Wasserschlauch höchster Güte.



Der Goldschlange Schlauch ist ein besonders langlebiger Hochleistungs - Wasserschlauch. Auch als Reinigungsschlauch einsetzbar. Witterungs- und alterungsbeständig. Knickfest und stoßfest. Überfahrbar.

Heißwasserbeständig

Die sichere Verwendung reicht bis +100°C Dauertemperatur. Beim kurzfristigen Einsatz von < 3 Std. ist eine Temperatur bis 110°C zulässig. Der Schlauch ist dämpfbar bis 130°C <30 min.

Öl- und fettbeständig

Die Schlauchdecke ist unempfindlich gegenüber Mineralöle, Benzine, Öle und Fette.

Chemikalienbeständig

Schlauchdecke/-seele sind gegen viele gebräuchliche Medien beständig.

Wechseltemperaturbeständig

Extreme Umgebungs-Temperaturschwankungen (von -30°C bis +100°C) beeinträchtigen die elastischen Eigenschaften des Schlauches nicht. Die Schlauchdecke ist UV- und ozonbeständig.

Knick- und stoßfest

Der schonungslose Umgang durch Knicken, Quetschen, Stoßen und Überfahren beeinträchtigt nicht die Zuverlässigkeit im Einsatz

Druckbeständig

Die Betriebsdrücke des
Goldschlange Schlauchs reichen je nach
Abmessung von 10 bis 20 bar.
Sicherheitsfaktor: Berstdruck 300%
des Betriebsdruckes.

Artikel Nr.	ID mm	Wand mm	Laenge m	Biegeradius mm	PN bar 20 Grad	Gewicht
18030 010032	10	3,2	40	45	30	0,140
18030 013032	13	3,2	40	50	30	0,225
18030 016032	16	3,25	40	70	25	0,300
18030 019042	19	4,2	40	80	25	0,385
18030 022045	22	4,5	40	100	20	0,430
18030 025042	25	4,2	40	110	20	0,520
18030 032055	32	5,5	40	175	12	0,850
18030 038065	38	6,5	40	250	12	1,000
18030 045075	45	7,5	40	290	10	1,550
18030 050075	50	7,5	40	300	10	1,650

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
