



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schläuche](#) → [Luftschlauch](#) → [Pressluftschlauch gelb Typ 726](#)

## Pressluftschlauch gelb Typ 726

### Gummi Pressluftschlauch Typ 726



Robuster, strapazierfähiger flexibler Gummischlauch für Druckeinsatz. Dorn gewickelt. Für raue Einsatzbedingungen. Einsatzgebiete als Pressluftschlauch, Frischwasserschlauch, Seewasserschlauch, Schmutzwasserschlauch und nicht brennbare Gase.

Temperaturbereich: von -30°C bis +70°C  
 Innenseele: Synthetischer Gummi, schwarz, ölnebelbeständig  
 Aussendecke: Synthetischer Gummi, gelb, fein stoffgemustert  
 Einlagen: Hochreißfeste Cordeinlagen



Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 726013	13	5	23	40	100	60	20	0,360
10350 726019	19	6	31	40	150	60	20	0,600
10350 726025	25	6	37	40	200	60	20	0,900
10350 726028	28	8	44	40	220	60	20	1,200
10350 726032	32	8	48	40	260	60	20	1,350
10350 726038	38	8	54	40	300	60	20	1,600
10350 726042	42	9	60	40	340	60	20	2,000
10350 726050	50	9	68	40	450	60	20	2,700

Artikelnr	ID mm	Wand mm	AD mm	Laenge m	Biegeradius mm	PB bar	PN_bar_20_Grad	Gewicht
10350 726052	52	10	72	40	470	60	20	2,900

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!

---