



Sie sind hier: [Schlauchtechnik](#) → [Schlauchkupplungen](#) → [Storz Kupplungen](#) → [Storz Kupplung mit AG](#)

Storz Kupplung mit AG

Storz Kupplung mit Aussengewinde, fest



Storz Kupplung (auch als Feuerwehr Kupplung bekannt) Saug- und Druckkupplung.
Festkupplung mit Aussengewinde
Geschmiedete Knaggenteile - PN 16

Werkstoff: Leichtmetall

Dichtring: NBR, weiß, öl- und benzinbeständig

Hinweis: DIN Norm:

D = Knaggenabstand 31
C = Knaggenabstand 66
B = Knaggenabstand 89
A = Knaggenabstand 133

Hinweis: NEN 3374 Norm:

2" = Knaggenabstand 81
2 1/2" = Knaggenabstand 81
3" = Knaggenabstand 81

Auf Anfrage sind Sonderteile und Werkstoffe wie z. B. Edelstahl lieferbar.

Artikelnr	Nenngröße	IG	Knaggenabstand
5112 025031	D	G 1"	31
5112 025066	C	G 1"	66
5112 032052		G 1 1/4"	52
5112 032066	C	G 1 1/4"	66
5112 038052		G 1 1/2"	52
5112 038066	C	G 1 1/2"	66
5112 050066	C	G 2"	66
5112 050081		G 2"	81
5112 063081		G 2 1/2"	81
5112 075081		G 3"	81
5112 075089	B	G 3"	89

Artikelnr	Nenngröße	IG	Knaggenabstand
5112 100133	A	G 4"	133

Wir bitten wir um Ihre Anfrage unter den genannten Kontaktdaten!
